

1.0mmW-1.0mmW ADAPTERS **NEW**

▶ 概要

1.0mmW コネクタと 1.0mmW コネクタの変換アダプタです。







この製品は、弊社が長年培った高周波技術に基いた、優れた高周波特性をもった製品です。また、このシリーズの電気長は統一されています。

▶ 用途

試験測定用、計測用、各種高周波機器等

ex：同軸光モジュール、ミリ波デバイス&モジュール、測定治具用など

▶ 製品

品番：02R0266-00		ADP 1.0mmW/P-1.0mmW/P													
		<table border="1"> <tr> <td>V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 60GHz ≤ 1.3 60 ~ 110GHz ≤ 1.4</td> </tr> <tr> <td>挿入損失</td> <td>DC ~ 110GHz 0.6dB 以下</td> </tr> <tr> <td>コネクタ</td> <td>材質</td> <td>メッキ</td> </tr> <tr> <td>1.0mmW/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> <tr> <td>1.0mmW/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 60GHz ≤ 1.3 60 ~ 110GHz ≤ 1.4	挿入損失	DC ~ 110GHz 0.6dB 以下	コネクタ	材質	メッキ	1.0mmW/P	SUS	Pv	1.0mmW/P	SUS	Pv
V.S.W.R.	DC ~ 60GHz ≤ 1.3 60 ~ 110GHz ≤ 1.4														
挿入損失	DC ~ 110GHz 0.6dB 以下														
コネクタ	材質	メッキ													
1.0mmW/P	SUS	Pv													
1.0mmW/P	SUS	Pv													
(RoHS)															
品番：02R0267-00		ADP 1.0mmW/P-1.0mmW/J													
		<table border="1"> <tr> <td>V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 60GHz ≤ 1.3 60 ~ 110GHz ≤ 1.4</td> </tr> <tr> <td>挿入損失</td> <td>DC ~ 110GHz 0.6dB 以下</td> </tr> <tr> <td>コネクタ</td> <td>材質</td> <td>メッキ</td> </tr> <tr> <td>1.0mmW/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> <tr> <td>1.0mmW/J</td> <td>BeCu</td> <td>Au</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 60GHz ≤ 1.3 60 ~ 110GHz ≤ 1.4	挿入損失	DC ~ 110GHz 0.6dB 以下	コネクタ	材質	メッキ	1.0mmW/P	SUS	Pv	1.0mmW/J	BeCu	Au
V.S.W.R.	DC ~ 60GHz ≤ 1.3 60 ~ 110GHz ≤ 1.4														
挿入損失	DC ~ 110GHz 0.6dB 以下														
コネクタ	材質	メッキ													
1.0mmW/P	SUS	Pv													
1.0mmW/J	BeCu	Au													
(RoHS)															
品番：02R0268-00		ADP 1.0mmW/J-1.0mmW/J													
		<table border="1"> <tr> <td>V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 60GHz ≤ 1.3 60 ~ 110GHz ≤ 1.4</td> </tr> <tr> <td>挿入損失</td> <td>DC ~ 110GHz 0.6dB 以下</td> </tr> <tr> <td>コネクタ</td> <td>材質</td> <td>メッキ</td> </tr> <tr> <td>1.0mmW/J</td> <td>BeCu</td> <td>Au</td> </tr> <tr> <td>1.0mmW/J</td> <td>BeCu</td> <td>Au</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 60GHz ≤ 1.3 60 ~ 110GHz ≤ 1.4	挿入損失	DC ~ 110GHz 0.6dB 以下	コネクタ	材質	メッキ	1.0mmW/J	BeCu	Au	1.0mmW/J	BeCu	Au
V.S.W.R.	DC ~ 60GHz ≤ 1.3 60 ~ 110GHz ≤ 1.4														
挿入損失	DC ~ 110GHz 0.6dB 以下														
コネクタ	材質	メッキ													
1.0mmW/J	BeCu	Au													
1.0mmW/J	BeCu	Au													
(RoHS)															