

2.4mm-2.92mmK ADAPTERS



► Overview

Exchange adapter for 2.4mm to 2.92mm K connector.

Waka Manufacturing Co.,Ltd. has been developing and selling millimeter waves product over the years. We have now releasing this adaptor emphasis on both high frequency characteristic (insertion loss) and cost effectiveness.

Electrical length for this series is standardized.

► Applications

For test measurement, measuring instruments and various high frequency devices.

► Product

Product : 02R0294-00		ADP 2.4mm/P-2.92mmK/P										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 18GHz</td> <td>≤ 1.15</td> </tr> <tr> <td>18 ~ 40GHz</td> <td>≤ 1.2</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 18GHz	≤ 1.15	18 ~ 40GHz	≤ 1.2					
V.S.W.R.	DC ~ 18GHz	≤ 1.15										
	18 ~ 40GHz	≤ 1.2										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Connector</th> <th>Material</th> <th>Finish</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.4mm/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> <tr> <td>2.92mmK/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </tbody> </table>	Connector	Material	Finish	2.4mm/P	SUS	Pv	2.92mmK/P	SUS	Pv	
Connector	Material	Finish										
2.4mm/P	SUS	Pv										
2.92mmK/P	SUS	Pv										
Product : 02R0292-00		ADP 2.4mm/P-2.92mmK/J										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 18GHz</td> <td>≤ 1.15</td> </tr> <tr> <td>18 ~ 40GHz</td> <td>≤ 1.2</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 18GHz	≤ 1.15	18 ~ 40GHz	≤ 1.2					
V.S.W.R.	DC ~ 18GHz	≤ 1.15										
	18 ~ 40GHz	≤ 1.2										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Connector</th> <th>Material</th> <th>Finish</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.4mm/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> <tr> <td>2.92mmK/J</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </tbody> </table>	Connector	Material	Finish	2.4mm/P	SUS	Pv	2.92mmK/J	SUS	Pv	
Connector	Material	Finish										
2.4mm/P	SUS	Pv										
2.92mmK/J	SUS	Pv										
Product : 02R0293-00		ADP 2.4mm/J-2.92mmK/P										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 18GHz</td> <td>≤ 1.15</td> </tr> <tr> <td>18 ~ 40GHz</td> <td>≤ 1.2</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 18GHz	≤ 1.15	18 ~ 40GHz	≤ 1.2					
V.S.W.R.	DC ~ 18GHz	≤ 1.15										
	18 ~ 40GHz	≤ 1.2										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Connector</th> <th>Material</th> <th>Finish</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.4mm/J</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> <tr> <td>2.92mmK/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </tbody> </table>	Connector	Material	Finish	2.4mm/J	SUS	Pv	2.92mmK/P	SUS	Pv	
Connector	Material	Finish										
2.4mm/J	SUS	Pv										
2.92mmK/P	SUS	Pv										
Product : 02R0295-00		ADP 2.4mm/J-2.92mmK/J										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 18GHz</td> <td>≤ 1.15</td> </tr> <tr> <td>18 ~ 40GHz</td> <td>≤ 1.2</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 18GHz	≤ 1.15	18 ~ 40GHz	≤ 1.2					
V.S.W.R.	DC ~ 18GHz	≤ 1.15										
	18 ~ 40GHz	≤ 1.2										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Connector</th> <th>Material</th> <th>Finish</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.4mm/J</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> <tr> <td>2.92mmK/J</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </tbody> </table>	Connector	Material	Finish	2.4mm/J	SUS	Pv	2.92mmK/J	SUS	Pv	
Connector	Material	Finish										
2.4mm/J	SUS	Pv										
2.92mmK/J	SUS	Pv										